

HARD FAST

ACABADO ACRÍLICO

Auto brillo compuesto por polímeros acrílicos.

Proporciona un intenso nivel de brillo a pisos de mosaico, mármol, goma, plástico, terrazo, etc.
 Brinda gran durabilidad y protección a los pisos, formando una capa impermeabilizante resistente a pisadas, rayones, marcas y suciedades, facilitando así el mantenimiento diario.
 Su exclusiva fórmula con propiedades antideslizantes, brinda pisos más seguros.
 Su transparencia característica, mantiene el color original del piso.
 Ideal para alto tránsito y grandes áreas, tales como hipermercados, centros comerciales, hoteles, aeropuertos, etc.

Producto listo para usar.

Validez: 2 años.

PRECAUCIONES:

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

¡CUIDADO! Peligrosa su ingestión. No comer, beber ni fumar mientras manipula este producto. No inhalar.
 Usar en ambientes ventilados. Evite el contacto con los ojos.
 En contacto con la piel, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión no induzca al vómito, beba abundante agua y llame inmediatamente al
 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160;
 HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300;
 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919
 o al Médico llevando el envase o rótulo del producto.

No mezclar con otras sustancias químicas.
 Almacenar en el envase original, tapado, en un ambiente seco, oscuro y fresco. No reutilizar este envase.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1 Antes de aplicar HARD FAST remover ceras y suciedades usando removedor STRIP (Removedor de ceras para superficies E.E. N°: 2019-05042988) con lustralavadora de baja velocidad (con paño negro).
- 2 Luego, aplicar limpiador neutral NEUTRAL KLEEN (Limpiador Neutral de Pisos T.I. N°: 584/2016) con mopa de lavado y dejar secar.
- 3 De ser necesario aplicar sellador acrílico ACRY SEEL (Sellador Acrílico para pisos T.I. N°: 1079/2017) para obtener un mejor anclaje del acabado y dejar secar.
- 4 Aplicar de manera uniforme finas capas de HARD FAST con mopa de rayón o nylon. Aplicar de 4 a 5 capas para obtener mayor protección y durabilidad, dejando secar la superficie entre capa y capa.

Recomendación:

Mantener el piso diariamente con NEUTRAL KLEEN y lustralavadora de alta o baja velocidad (con paño natural/pelo de chancho).



COMPOSICIÓN: Cera poletilénica - Polímero acrílico - Plastificantes - Coalescentes - Tensioactivo fluorado - Conservante - Resina fumarica - Agua desmineralizada.



ANMAT T.I N°:497/2017

CONT. NETO	PRESENTACIÓN	PCS / CAJA	SKU	EAN
5 lts.	Bidón	4 unid.	QUITCE307025L00	7798188650409

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

C.L.P. S.R.L
 Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel (+5411) 4772-5400 / 5700
 info@casathames.com

casathames.com