




# Catálogo 2019













## **Técnica**

### Motor STIHL 2-MIX

El motor STIHL 2-MIX es potente y al mismo tiempo de bajo consumo. La separación de gas de escape y gases sin quemar minimiza la pérdida de recuperación, aumentando así el rendimiento y reduciendo al mismo tiempo el consumo.

#### STIHL M-Tronic (M)

Para el arranque en frío, el STIHL M-Tronic solo necesita una posición en el interruptor de arranque. Tras el arranque, puede acelerar al máximo inmediatamente. El sistema calcula de manera exacta la cantidad de combustible y la suministra en la medida necesaria. Por lo demás, arranque del modo habitual en la posición I.

Tenga en cuenta que no todos los productos están equipados con las características aquí descritas. En esta página solo se describen los aspectos más importantes. Encontrará más explicaciones e información en la página web www.stihl.com.ar

# Confort

### STIHL ErgoStart (E)

Un muelle situado entre el cigüeñal y la cuerda de arranque se ocupa del arranque, de modo que no es necesario tirar de la cuerda. Esto permite arrancar con comodidad, sin apenas esfuerzo.

#### Sistema antivibración STIHL

Los elementos de amortiguación reducen la transmisión de las oscilaciones del motor a las manos y a los brazos. Esto permite trabajar de forma cómoda. El sistema antivibración STIHL está disponible en versión de 1 punto y en versión de 4 puntos a partir de la desbrozadora STIHL FS 311.

# Empuñadura multifuncional

Todos los elementos de mando que controlan la máquina (también la función de carga parcial ECOSPEED) están en una sola mano. Para un manejo más fácil y seguro.



# Motoguadañas a explosión para superficies pequeñas y bordes de césped.

- Potentes máquinas básicas para usuarios particulares.
- Para uso en superficies pequeñas.
- Para el corte de bordes de césped.
- Fácil de arrancar.
- Con tubo curvado o recto.



27,2 cm³, 0,65 kW/0,9 CV, 4,1 kg<sup>①</sup>. La motoguadaña más ligera de la gama STIHL, ideal para recortar bordes de césped. Empuñadura multifuncional, manillar simple.

Ref. 4140 012 2300



**27,2 cm³, 0,75 kW**/1,0 CV, **5,1 kg** ①. Para un trabajo cómodo en espacios angostos. Empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, arnés simple.

Ref. 4140 200 0480





- Para terrenos y jardines de mayor tamaño.
- Para cortar superficies de césped más extensas.
- Máquinas potentes con diversas herramientas de corte.



**25,4 cm³, 0,95 kW**/1,3 CV, **5,3 kg**<sup>①</sup>. Motoguadañas potentes para superficies medianas de césped y maleza. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, STIHL ElastoStart, empuñadura multifuncional y manillar.

Ref. 4137 200 0287



29,8 cm³, 1,4 kW/1,9 CV, 7,4 kg<sup>①</sup>. Potente desbrozadora para trabajos de superficie en hierba resistente.

Sistema antivibración, empuñadura multifuncional, manillar abierto.

Ref. 4119 200 0052



# Motoguadañas a explosión para paisajismo y superficies extensas de césped y maleza.

- Robustas, fuertes y potentes.
- Para segar grandes superficies de hierba.
- Para eliminar maleza.
- Para trabajos de arboricultura.
- Adecuadas también para matorrales y arbustos espesos.



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 CV, 4,9 kg<sup>①</sup>. La motoguadaña más ligera en este segmento. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, STIHL ErgoStart, manillar abierto, empuñadura con función de carga parcial ECOSPEED, motor 2-MIX, tubo recto, arnés doble.

Ref. 4149 200 0034



**31,4 cm³, 1,05 kW**/1,45 CV, **5,8 kg**<sup>①</sup>. Potente motoguadaña para trabajos en hierba resistente. Proceso de arranque simplificado para un arranque más cómodo, manillar abierto, empuñadura de mando con pulsador de parada, motor 4-MIX<sup>®</sup> con un mayor depósito para tiempos de funcionamiento prolongados, eje de transmisión rígido, arnés doble.

Ref. 4180 200 0644

**Nivel de confort C en el nombre del producto:** Muchos equipos STIHL están equipados de serie con opciones que aumentan el nivel de confort y que se reconocen por una C en el nombre del producto, p. ej. FS 510 C-EM. La E significa que dispone de STIHL ErgoStart y la M de M-Tronic.

E = ErgoStart.

① Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector.



**30,8 cm³, 1,3 kW**/1,8 CV, **6,3 kg**<sup>①</sup>. Para trabajos en superficies más amplias y en hierba resistente. Sistema antivibración STIHL, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, arnés.

Ref. 4134 200 0329



**30,8 cm³, 1,3 kW**/1,8 CV, **6,3 kg**<sup>①</sup>. Para trabajos en superficies más amplias y en hierba resistente. Sistema antivibración STIHL, empuñadura multifuncional, manillar cerrado, ajuste del manillar sin herramienta, arnés.

Ref. 4134 200 0419



**35,2 cm³, 1,7 kW**/2,3 CV, **7,7 kg**<sup>①</sup>. Potente desbrozadora para trabajos de superficie en hierba resistente. Sistema antivibración, empuñadura multifuncional, manillar abierto.

Ref. 4119 200 0053



**40,2 cm³, 1,6 kW**/2,2 CV, **6,3 kg** ①. Para trabajos exigentes de siega y en grandes superficies. Sistema antivibración STIHL de 1 punto, STIHL ElastoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas.

Ref. 4134 200 0391



**36,3 cm³, 1,4 kW**/1,9 CV, **5,9 kg** <sup>①</sup>. Motoguadaña especialmente potente para trabajos en hierba resistente. Proceso de arranque simplificado para un arranque más cómodo, manillar abierto, empuñadura de mando con pulsador de parada, motor 4-MIX<sup>®</sup> con un mayor depósito para tiempos de funcionamiento prolongados, eje de transmisión rígido, arnés doble.

Ref. 4180 200 0645



**38,9 cm³, 1,9 kW**/2,6 CV, **7,9 kg**<sup>©</sup>. Potente desbrozadora para trabajos de superficie en hierba resistente. Sistema antivibración, empuñadura multifuncional, manillar abierto.

Ref. 4119 200 0054



**36.3 cm3, 1.55 kW/**2.1 CV, **6.8 kg.** Potente motoguadaña para trabajos en hierbas resistentes. Motor 2-Mix de bajo consumo y bajas emisiones. Manillar abierto, empuñadura multifuncional, arnés y sistema antivibratorio STIHL.

Consultar a partir de Septiembre de 2019



**44,3 cm³, 2,1 kW**/2,9 CV, **8,0 kg** <sup>©</sup>. Desbrozadora extremadamente potente para trabajos de superficie intensivos con hierba resistente y matorrales. Muy adecuada para trabajos de serrado. Sistema antivibración de 4 puntos, empuñadura multifuncional, manillar abierto.

Ref. 4128 200 0173





**51,6 cm³, 2,4 kW**/3,3 CV, **10,2 kg**<sup>①</sup>. Para aplicaciones profesionales de paisajismo. Sistema antivibración STIHL de 4 puntos, STIHL ErgoStart, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, motor 2-MIX, STIHL M-Tronic, sistema de arranque simplificado, botón de stop, con arnés universal ADVANCE PLUS.

Ref. 4148 200 0058


# Desbrozadoras.

- Máquinas profesionales cómodas, duraderas y potentes.
- Para trabajos forestales, de paisajismo y de obras públicas.
- Para eliminar matorrales y malezas.
- Para trabajos de siega en grandes superficies.
- Para trabajos forestales.

# Consejo profesional STIHL:



Asegúrese de utilizar el protector adecuado para la herramienta de corte. Existen protectores diferentes para cabezales y herramientas de metal.



# Motoguadañas a batería.

- Para aficionados a la jardinería y para jardineros profesionales.
- Fácil y rápidamente disponible.
- Sencillo manejo gracias a la batería de iones de litio.
- Para uso en zonas sensibles al ruido tales como áreas residenciales, jardines en hospitales, cementerios y colegios.



Motoguadaña compacta para trabajos de limpieza y recorte sencillos en zonas cercanas a viviendas. Batería integrada de iones de litio (36 Wh) con indicador de carga, tubo y manillar ajustables sin necesidad de herramientas adicionales, ángulo de trabajo regulable de la unidad de siega para el corte vertical de cantos (entre otros), cambio más fácil entre la cuchilla PolyCut y los hilos de corte sin cambio de cabezal, distanciador, peso 2,3 kg<sup>2</sup>. Tiempo de carga de la batería 145 min/210 min (80 %/100 %).

Ref. 4512 011 5709



Motoguadaña a batería para trabajos de limpieza. Diámetro de la circunferencia de corte 300 mm, empuñadura blanda, manillar ajustable en progresión continua, el cabezal de corte permite bobinar hilo nuevo golpeándolo suavemente contra el suelo, peso 2,7 kg<sup>©</sup>.

FSA 65 sin batería ni cargador.

Ref. 4852 011 5710

① Peso sin batería, con herramienta de corte y protector.



Motoguadaña a batería para trabajos de siega a lo largo de obstáculos y alrededor de árboles y pequeños arbustos. Diámetro de la circunferencia de corte 350 mm, manillar ajustable en progresión continua, ajuste del manillar sin herramientas, el cabezal de corte permite bobinar hilo nuevo golpeándolo suavemente contra el suelo, regulación continua del régimen de revoluciones, distanciador, peso 2,8 kg<sup>©</sup>.

FSA 85 sin batería ni cargador.

Ref. 4852 011 5711





# **FSE 52**



**220 V, 500 W, 2,2 kg** <sup>®</sup>. Para trabajos de limpieza y recorte en jardines particulares. Telescópica, con manillar, ajuste del manillar sin herramientas, distanciador, cabezal basculante.

Ref. 4816 011 4108



**220 V, 600 W, 3,9 kg**<sup>①</sup>. Para trabajos de recorte, limpieza y en superficies pequeñas. Con manillar, el cabezal de corte permite bobinar hilo nuevo al golpearlo suavemente contra el suelo.

Ref. 4809 011 4126

# Motoguadañas eléctricas.

- Sencillo y cómodo manejo.
- Para trabajos alrededor de la casa y en el jardín.
- Para uso en zonas sensibles al ruido tales como áreas residenciales, jardines en hospitales, cementerios y colegios.
- Para limpiar alrededor de piedras, plantas, macetas y otros obstáculos.



# Accesorios para motoguadañas y desbrozadoras.

- Accesorios para facilitar el trabajo y mejorar la protección.
- Arneses, protectores de mano, herramientas acoplables, fundas protectoras.

### Arnés doble



Su acolchado blando alivia la tarea en trabajos de larga duración.

Para FS 55 - FS 280.

Ref. 4119 710 9013

# Distanciador



Práctico distanciador para la siega alrededor de árboles y objetos.

Para FSA 56, FSE 52.

Ref. 4816 713 3400

Para FSA 65.

Ref. 4852 713 3400

	Referencia	Clindrada (n			Mivel de presin.			Mon. c.	Long. top 1	Tom) I sin herramienta de corte	Equipamineto de conte exc	-lepuesos	
Motoguadañas a ex				Ť									
FS 38	4140 012 2300		0,65/0,9	4,2	94	108	8,0/8,0		147		-		
FS 55	4140 200 0480		0,75/1,0	4,9	95	109	4,5/4,0	)   -	170	C	uchilla 230-4		
Motoguadañas a ex									470		1:11 000 4		
FS 85	4137 200 0287		0,95/1,3	5,3	92	106	3,6/2,		176		uchilla 230-4		
FS 160	4119 200 0052	29,8	1,4/1,9	7,4	98	110	2,5/2,		180		uchilla 300-3		
Motoguadañas a ex				1	1		1				ushilla 200 4		
FS 94 C-E FS 111 NUEVO	4149 200 0034	24,1	0,9/1,2	4,9	93	107	4,3/3,5				uchilla 230-4		
FS 120	4180 200 0644		1,05/1,45	5,8	95	106	3,7/3,				- vahilla 2E0 2		
	4134 200 0329	30,8	1,3/1,8	6,3	97	109	4,9/2,8		177		uchilla 250-3		
FS 120 R	4134 200 0419 4180 200 0645	30,8	1,3/1,8	6,0	98	110	6,5/8,9		177		uchilla 250-3 uchilla 250-3		
FS 131 FS 235 NUEVO		36,3 36,3	1,4/1,9	5,8 6,8	98	109	3,7/3,4 5,1/4,7				uchilla 250-3		
FS 235 NUEVO FS 220	Consultar 4119 200 0053	35,2	1,55/2,1	7,7	98	111			185		uchilla 300-3		
FS 250	4134 200 0033	40,2	1,7/2,3 1,6/2,2	6,3	98	110	3,5/3,7 5,9/3,		177		uchilla 250-3		
FS 280					100							12	
FS 450	4119 200 0054 4128 200 0173	38,9 44,3	1,9/2,6	7,9	100	112	3,1/2,6				de matorrales 300 de matorrales 300		
F3 430	4120 200 0173	44,3	2,1/2,9	0,0	100	114	1,8/1,6	Z-IVIIA	177	Gucillia	ue matomales soc	J-3	
	Referencia  Cilindrada (cm²)  Potencia (kW,Cty)  Tensión nominal (vy  Consumo de potencia (wy  Reso (kg)  Nivel de potencia acustica (bg/A))  Nivel de potencia acustica (bg/A)  Nivel de potencia acustica (bg/A)  Note de vibación iz vuerda/  Note STIHL (Z-MX,4-MX,8)												
Desbrozadoras													
FS 510 C-EM	4148 200 0058	51,6	2,4/3,3	_		1	0,2⑤	103	117	3,0/3,0	2-MIX		
Motoguadañas a ba													
FSA 45®	4512 011 5709	-	-	18	-		2,3®	77	87	1,7/4,9	-		
FSA 65®	4852 011 5710	-	_	36	-		2,70	75	91	1,3/1,1	-		
FSA 85 <sup>4</sup>	4852 011 5711	-	-	36			2,8⑦	77	94	1,4/0,8	-		
Motoguadañas eléc													
FSE 52	4816 011 4108	-	_	220	500		2,2 <sup>®</sup>	83	94	3,0/4,5	_		
FSE 60	4809 011 4126	-	-	220	540	)   3	3,9®	83	94	3,9/3,6	-		

<sup>•</sup> De serie.

 $<sup>\</sup>mathsf{E} \ = \mathsf{ErgoStart}.$ 

O Accesorio (opcional). R = Manillar cerrado.  $\bigcirc$  Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector.

Peso con batería.

Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector.
 Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
 Peso sin batería, con herramienta de corte y protector.

<sup>®</sup> Peso con batería, sin cargador.

 $<sup>\</sup>c 3$  Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s<sup>2</sup> 

<sup>®</sup> Peso sin cable, con herramienta de corte y protector.

Equipaminero de conte c.	Capacidad del 72	Eje de transmix	Sistema anti	STHILL STHILL	STILLI.	"" M. Tronic (M)	Descompression	automática E.	empuñadura multifupci:	Manillar cerrado/mas	role ranilarabierto/na.	ryuste del manilar sin h	Annes/Sistema_	Siegatiareas (Ores.
AutoCut C5-2	0,33	flexible	_		_		_	•	Ŧ	-/-/•	_			•/-/-
TrimCut 31-2	0,33	flexible	_	0	_		_			-/ <b>-</b> / <b>-</b>	_		•	•/-/-
	5,43									7 - 7				-, ,
TrimCut 31-2	0,44	rígido	1 punto	_	_	Т	-	•	П	-/•/-	•	П	•	•/-/-
TrimCut 41-2	0,58	rígido	1 punto	_	_		_	•		-/●/-	-		•	●/-/-
TrimCut 31-2	0,54	rígido	1 punto	•	-		-	•		-/●/-	_		•	●/-/-
-	0,71	rígido	1 punto	-	-		•	•		-/●/-	•		•	●/-/○
AutoCut 25-2	0,64	rígido	1 punto	_	_		•	•		-/●/-	•		•	●/-/-
TrimCut 31-2	0,64	rígido	1 punto	-	-		-	•		●/-/-	-		•	●/-/-
TrimCut 31-2	0,71	rígido	1 punto	_	_		•	•		-/●/-	•		•	●/-/○
	0,81	rígido	1 punto	-	-		-	•		-/●/-	-		•	●/0/0
TrimCut 31-2	0,58	rígido	1 punto	-	_		-	•		-/●/-	_		•	●/-/-
AutoCut 36-2	0,64	rígido	1 punto	-	-		-	•		-/●/-	•		•	●/-/○
TrimCut 41-2	0,58	rígido	1 punto	_	_		-	•		-/●/-	_		•	●/0/0
AutoCut 46-2	0,67	rígido	4 puntos	-	-		•	•		-/●/-	•		•	●/0/0
Long. total sin herramienta de corre (corre corre corre corre corre corre	a (mm) "cumeencia de	Perramienta de corte estándar	Capacidad dal daposito ,,,	Eje de transmisión en el tr	Sistema antivibración STIHL	Arannii	STH(M.T.	Descompres	Empuña-J	Manilar Gerado A.	Ajuste del maniles herran:	Arnés/Siza	Siega/tareas F.	Uestales/siera
	Cuchilla de r	matorrales				l								
176 -	350		0,99 rí	gido 4 pu	untos	_	•	-	•	-/•/-	•	•	●/0/0	
110 . 250	Coborell	luCu+ 2 2								-				
110   ≤ 250   153   300	Cabazal Aut		_	-	-   -	-	-	-	-	-/-/•	•	-	•/-/-	
	Cabezal Aut				_		_	_	-	-/-/•		0	•/-/-	
165 350	Cabezal Aut	UUUL U 4-2	-	_		_	_	-	_	-/-/●	•	0	●/-/-	
131 300	Cabezal Au	toCut 2 2		_										
						-	-	_	-	-/-/•		_	•/-/-	
153 350	Cabezal Aut	UGUL G 5-Z	–   fle	xible		_	_	_	_	-/-/•	_	_	●/-/-	

<sup>•</sup> De serie. O Accesorio (opcional).

E = ErgoStart. K = Tubo corto.

L = Tubo largo. M = M-Tronic.

① Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector. ② Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar. ③ Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s² con herramienta estándar.