

ACRY SEEL

SELLADOR ACRÍLICO PARA PISOS

Sellador acrílico compuesto por polímeros acrílicos.

Penetra, nivela y sella la porosidad del piso otorgando un mejor anclaje de acabados acrílicos uretánicos, mejorando así su rendimiento, resistencia y apariencia.

Apto para ser utilizado en pisos de mosaico, mármol, goma, plástico, etc.

Su exclusiva fórmula con propiedades antideslizantes, brinda pisos más seguros. Ideal para alto tránsito y grandes áreas.

Producto formulado con componentes activos biodegradables.

Producto listo para usar.

Validez: 2 años.

PRECAUCIONES:

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

No comer, beber ni fumar mientras manipula este producto. No inhalar. Usar en ambientes ventilados.

En caso de contacto con ojos o con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160;

HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300;

HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919

o al Médico llevando el envase o rótulo del producto.

No mezclar con otras sustancias químicas. Almacenar en el envase original, tapado, en ambiente seco, oscuro y fresco.

No reutilizar este envase. No utilizar el envase vacío para otros fines. No trasvasar el producto a otros envases.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1 Antes de aplicar ACRY SEEL remover ceras y suciedades usando removedor de ceras STRIP (E.E. N° 2019-05042988) con lustralavadora de baja velocidad (con paño negro).
- 2 Luego, aplicar limpiador neutral NEUTRAL KLEEN (T.I N°: 584/2016) con mopa de lavado y dejar secar.
- 3 Aplicar capas finas de ACRY SEEL con mopa de rayón o nylon de manera uniforme. Aplicar de 2 a 3 capas para obtener mayor protección y durabilidad, dejando secar la superficie entre capa y capa.

Recomendación:

Para obtener brillo trabajar posteriormente con un acabado acrílico, caso contrario, mantener directamente con limpiador neutral NEUTRAL KLEEN (T.I N°: 584/2016).



COMPOSICIÓN: Emulsión acrílica - Plastificante - Coalescente - Tensioactivo fluorado - Conservante - Agua desmineralizada.



ANMAT T.I.N°:1079/2017

CONT. NETO	PRESENTACIÓN	PCS / CAJA	SKU	EAN
5 litros.	Bidón	4 unid.	QUITCE307035L00	7798188650546

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

C.L.P. S.R.L
 Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel (+5411) 4772-5400 / 5700
 info@casathames.com

casathames.com