

URETHANO

ACABADO URETÁNICO

Acabado poliuretánico compuesto por polímeros uretánicos y acrílicos.

Proporciona máximo nivel de brillo, otorgando "efecto piso mojado" a pisos de mosaico, mármol, goma, plástico, terrazo, etc. Brinda mayor durabilidad y protección a los pisos, formando una capa impermeabilizante resistente a pisadas, rayones, marcas y suciedades, facilitando así el mantenimiento diario.

Su transparencia característica, mantiene el color original del piso.

Su exclusiva fórmula con propiedades antideslizantes, brinda pisos mas seguros. Ideal para alto tránsito y grandes áreas, tales como hipermercados, centros comerciales, hoteles, aeropuertos, etc.

Producto formulado con componentes biodegradables.

Producto listo para usar.

Validez: 2 años.

PRECAUCIONES:

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

No comer, beber ni fumar mientras manipula este producto.

No inhalar. Usar en ambientes ventilados. No mezclar con otras sustancias químicas.

¡Cuidado! Peligrosa su ingestión. Evite la inhalación y el contacto con el producto.

Almacenar en el envase original, tapado, en un ambiente seco, oscuro y fresco.

No reutilizar este envase. No trasvasar el producto a otros envases. No utilizar el envase vacío para otros fines.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

En contacto con la piel lavar con abundante agua.

En caso de ingestión no induzca al vómito, beba abundante agua y consulte a su médico llevando el envase o rótulo, o llame inmediatamente al

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160;

HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300;

HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1** Antes de aplicar URETHANO remover ceras y suciedades usando removedor de ceras STRIP (E.E. N° 2019-05042988) con lustralavadora de baja velocidad (con paño negro).
- 2** Luego, aplicar limpiador neutral NEUTRAL KLEEN (T.I.N°: 584/2016) con mopa de lavado y dejar secar.
- 3** De ser necesario aplicar sellador acrílico ACRY SEEL (T.I.N°: 1079/2017) para obtener un mejor anclaje del acabado y dejar secar.
- 4** Aplicar capas finas de URETHANO con mopa de rayón o nylon de manera uniforme. Aplicar de 4 a 5 capas para obtener mayor protección y durabilidad, dejando secar la superficie entre capa y capa.

Recomendación:

Para obtener brillo trabajar posteriormente con un acabado acrílico, caso contrario, mantener directamente con limpiador neutral NEUTRAL KLEEN (T.I.N°: 584/2016).



COMPOSICIÓN: Emulsión uretánica/acrílica - Agus desmineralizada - Coalescentes - Plastificantes - Conservantes.



ANMAT T.I.N°:12/2018

CONT. NETO	PRESENTACIÓN	PCS / CAJA	SKU	EAN
5 litros.	Bidón	4 unid.	QUITCE307045L00	7798188650577

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

C.L.P. S.R.L
 Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel (+5411) 4772-5400 / 5700
 info@casathames.com

casathames.com