



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SANISPRAY

1. Identificación de la sustancia/preparación y nombre de la empresa.

Nombre o código del producto: **ALCOHOL SPRAY.**

Dirección: Aguirre 736 Capital Federal - Buenos Aires - Argentina.

Teléfono: 4772-5400/5700.

Fax: 4777-0493.

Internet: www.casathames.com

Número de teléfono de emergencia de la empresa: 4772-5400 (rotativa)

2. Identificación de los riesgos del preparado.

Clasificación SAC

Líquidos Inflamables: Categoría 3

Irritación ocular: Categoría 2A

Elementos de etiqueta SAC

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro: H226 Líquido y vapores inflamables.

H319 Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia: Prevención:
chispas/de llamas al descubierto/de

P210 Mantener alejado del calor/de
superficies calientes. No fumar.

herméticamente cerrado. P233 Mantener el recipiente
 P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de
 iluminación/antideflagrante.
 P242 No utilizar herramientas que
 produzcan chispas.
 P243 Tomar medidas de precaución
 contra las descargas electrostáticas.
 P264 Lavarse la piel cuidadosamente
 después de la manipulación.
 P280 Usar guantes/ ropa de
 protección/ equipo de protección para los ojos/ la cara.

Intervención:

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO
 CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar
 las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
 Proseguir con el lavado.

P337 + P313 Si la irritación ocular
 persiste, consultar a un médico.

Almacenamiento:

P403 + P235 Almacenar en un lugar bien
 ventilado. Mantener fresco.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente
 en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Otros peligros no clasificables.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.



3. Composición/información sobre los componentes.

| Nombre químico | Nº CAS |
|--------------------------|-----------|
| 1) Etanol Denat. | 64-17-5 |
| 2) Ácido Láctico | 50-21-5 |
| 3) Lactato de Sodio | 312-85-6 |
| 4) Hidroxipropilcelulosa | 9004-64-2 |
| 5) Agua | 7732-18-5 |

4. Primeros auxilios.

Instrucciones generales:

En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, solicitar ayuda médica.

Tras la inhalación: Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. No administrar nada por vía oral. En caso de inconsciencia, colocarlo de costado y solicitar ayuda médica.

Tras el contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel afectada con agua y jabón y enjuagas rigurosamente. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Tras el contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar los ojos con agua en abundancia, manteniendo los párpados abiertos (aproximadamente 10 ó 15 minutos). Buscar ayuda médica.

Tras la ingestión: Limpiar la boca inmediatamente y beber mucha agua. No provocar el vómito. Mantener al afectado en caliente y en reposo. Informar inmediatamente al médico.

5. Medidas para combatir incendios.

Medios de extinción apropiados: Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, polvo, agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados por razones de seguridad: Chorro directo de agua.

Determinados peligros generados por la sustancia, sus productos de combustión o los gases producidos. : Debido a los componentes orgánicos en el producto, el fuego puede producir olor desagradable.

La inhalación de los productos de descomposición puede causar efectos graves para la salud.

Equipo especial de protección: Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado. Enfriar los envases cerrados cercanos al foco de incendio.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental.

Medidas de protección personal: Observar medidas de seguridad (véanse apartados 7 y 8).

Medidas de protección del medio ambiente: En caso de contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según lo establecido en la legislación local.

Procedimientos de limpieza: Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes, no inflamables (p.ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local, (ver apartado 13). Limpiar preferentemente con detergente, evitar en lo posible el uso de disolventes.

7. Manipulación y almacenamiento.

Manipulación: Instrucciones de seguridad en la manipulación.

Evitar que el producto entre en contacto con los ojos o la piel. Evitar la inhalación de vapores y nieblas procedentes del pulverizado.

Durante la aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal consultar el apartado 8. Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad y protección.

Instrucciones de protección contra incendios y explosiones.

Depositar los recipientes secos y bien cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.

Almacenamiento: Requisitos en recintos de almacenamiento y recipientes: Mantener los envases bien cerrados. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Una vez abiertos, los

envases deben cerrarse cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. Mantener alejado de fuentes de ignición y llamas desprotegidas. No hay que observar medidas de protección antiexplosiva, a menos que el producto sea expuesto, durante su almacenamiento, a una temperatura superior a su punto de inflamación.

Otras indicaciones respecto a las condiciones de almacenamiento. Conservar el producto en envases de material idéntico al original. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger del calor y de la luz solar. Mantener alejado de fuentes de ignición.

Temperatura de almacenamiento: 5 - 40°C

8. Controles de exposición/protección personal.

Medidas técnicas: Procurar una buena ventilación, lo cual puede conseguirse con un extractor de aire local o un sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente, para mantener las concentraciones de partículas de polvos por debajo de los valores límites de exposición en el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración apropiado homologado para ello.

Valores límites de exposición en el trabajo:

| | Valores límites | |
|--------------------------|-----------------|---------|
| LD50 | Frases-R* | Nº CAS |
| 7060 mg kg ⁻¹ | 11-20-22 | 64-17-5 |

Equipo de protección personal.

Protección respiratoria: Si se sobrepasan los valores límites de exposición en el trabajo, es preciso utilizar un equipo de respiración homologado para ello, (semimáscara con filtro combinado, como mínimo clase de filtro A1P2 o máscara protectora de ventilación extraña).

Protección de las manos: Es necesaria en caso de contacto frecuente o prolongado.

Protección de los ojos: Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos.

9. Propiedades físicas y químicas.

Forma: Líquida.

Color: Transparente.

Olor: Característico.

pH: 5.5 - 7.0

Cambio /Temperatura de ebullición / alteración de estado

Intervalo de ebullición: n.e.d.

Punto de fusión/Intervalo de fusión: n.e.d.

Punto de inflamación: > +100°C

Temperatura de autoignición: NE

Disolvente

Límites de explosión, inferior: > 35 g/m³

Superior: n.e.d.

Presión del vapor: n.e.d.

Densidad: 0.88 - 0.92 g/cm³ a 20°C

Solubilidad: se mezcla con agua

Viscosidad 20°C: 11.0 +/- 2 segundos.

10. Estabilidad y reactividad.

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento (véase apartado 7).

Productos peligrosos de descomposición: A temperaturas elevadas pueden generarse productos peligrosos de descomposición, como p. Ej. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

11. Información toxicológica.

Información sobre las rutas probables de exposición: Inhalación

Contacto con la piel

Ingestión

Contacto con los ojos

Toxicidad aguda

No clasificado según la información disponible.

Componentes:

Etanol:

Toxicidad Oral Aguda: DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg.

Toxicidad aguda por
Inhalación

: CL50 (Rata): 124.7 mg/l.
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor

Propan-2-ol:

Toxicidad Oral Aguda: DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg.

Toxicidad aguda por
Inhalación

: CL50 (Rata): 72.6 mg/l
Tiempo de exposición: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor

Toxicidad dérmica aguda: DL50 (Rata): > 5,000 mg/kg

Corrosión/irritación cutáneas

No clasificado según la información disponible.

Producto:

Resultado: No irrita la piel.

Componentes:

Etanol:

Especies: Conejo.

Método: Directrices de prueba OECD 404.

Resultado: No irrita la piel.

Propan-2-ol:

Especies: Conejo.

Resultado: No irrita la piel.

Lesiones oculares graves/irritación ocular
Provoca irritación ocular grave.

Componentes:

Etanol:

Especies: Conejo
Resultado: Irritación a los ojos, reversible a los 21 días
Método: Directrices de prueba OECD 405

Propan-2-ol:

Especies: Conejo.
Resultado: Irritación a los ojos, reversible a los 21 días.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
Sensibilización cutánea: No clasificado según la información disponible.
Sensibilización respiratoria: No clasificado según la información disponible.

Producto:

Valoración: No causa sensibilización a la piel.

Componentes:

Etanol:

Tipo de Prueba: Ensayo del ganglio linfático local (LLNA)
Vías de exposición: Contacto con la piel
Especies: Ratón
Resultado: negativo

Propan-2-ol:

Tipo de Prueba: Prueba Buehler.
Vías de exposición: Contacto con la piel.
Especies: Conejillo de Indias.
Método: Directrices de prueba OECD 406.
Resultado: negativo.

La inhalación de concentraciones de disolventes por encima del valor límite de exposición en el trabajo puede causar graves efectos para la salud, como la irritación de mucosas y del sistema respiratorio.

Indicios y síntomas: dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular, somnolencia y, en casos excepcionales, inconsciencia. El contacto prolongado o repetido con el producto produce la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a la desecación de la misma. El producto puede penetrar en el cuerpo a través de la piel.

12. Información ecológica.

Biodegradabilidad: >81%
No se debe permitir que el producto pase a cursos de agua o se deposite en el suelo.

13. Consideraciones sobre la eliminación.

Residuos: n.e.d.
Embalajes/envases usados: Recomendación
Los envases usados vacíos pueden ser cedidos a empresas de tratamiento de chatarra o de reacondicionamiento.

14. Información relativa al transporte.

Transporte terrestre: no está sujeto a las disposiciones legales

Transporte marítimo: no está sujeto a las disposiciones legales

Transporte aéreo: no está sujeto a las disposiciones legales

Otros:

15. Informaciones reglamentarias.

Etiquetado: no identificación obligatoria.

Reglamentación nacional:

16. Otras informaciones.

Indicaciones de peligro de las sustancias contenidas mencionadas en el apartado 2.

R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y el contacto con la piel.

R37 Irrita las vías respiratorias.

En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad de todos los componentes.

Explicación de las abreviaturas:

n.e.d. no existen datos

n.a. no aplicable

VLAED Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria

VLAEC Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración

La información contenida en esta ficha de datos de seguridad significa exclusivamente una descripción de las probables exigencias de seguridad y se basan en el nivel actual de nuestros conocimientos.

Esta información no debe considerarse como una garantía de sus propiedades.

El usuario de nuestros productos ha de observar las leyes y disposiciones vigentes bajo su propia responsabilidad.

Versión: 1