

# HI POWER

## DESENGRASANTE INDUSTRIAL

### Desengrasante concentrado de alto poder de acción.

Para su uso en establecimientos habilitados por senasa.

Penetra, remueve y desincrusta grasas minerales, gasoil, aceites, lubricantes, tintas y residuos generales. Espumígeno. Ideal para limpiar máquinas, herramientas, pisos y mesadas en talleres, imprentas, industrias, depósitos y vía pública.

### DILUCIÓN:

**Limpieza Difícil:** 1:10 / diluir 100 ml. en 1 lt de agua / Rinde 50 lts. de solución desengrasante.

**Limpieza General:** 1:20 / diluir 50 ml. en 1 lt de agua / Rinde 100 lts. de solución desengrasante.

**Validez:** 2 años.

### INSTRUCCIONES DE USO:

- 1 Diluir HI POWER de acuerdo a las condiciones de la superficie a limpiar.
- 2 Aplicar en forma manual o por inmersión.
- 3 Dejar actuar unos instantes, sin dejar que seque.
- 4 Fregar con cepillo y/o máquina.
- 5 Enjuagar.

### PRECAUCIONES:

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua

¡Cuidado! Peligrosa su ingestión.  
No comer, beber o fumar mientras manipula este producto.

En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al  
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160;  
HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300;  
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919

o al médico llevando el rótulo y/o envase del producto.

No inhalar. Usar en ambientes ventilados.

No mezcle con otras sustancias químicas.

Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros fines.  
Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, fresco y ventilado, sin acceso a desagües y/o alcantarillas. Contener los derrames con arena, tierra de diatomeas u otro material absorbente apropiado, depositando en un recipiente/bolsa para su eliminación, destinar a área de descarte apropiado de acuerdo a legislación local y/o nacional.

Datos **ACGIH TLV** para Butilglicol (CAS 111-76-2): 20 ppm.

Datos **ACGIH TLV** para Monoetanolamina (CAS 141-43-5): 33ppm.



**COMPOSICIÓN:** Agua - Tensioactivo no ionico - Tensioactivo anionico - Solvente - Secuestrante - Colorante.



ANMAT T.I N° 1262/2017

| CONT. NETO | PRESENTACIÓN | PCS / CAJA | SKU             | EAN           |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 5 litros.  | Bidón        | 4 unid.    | QUITDG308025L00 | 7798188650423 |

### CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

C.L.P. S.R.L  
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel (+5411) 4772-5400 / 5700  
info@casathames.com

casathames.com