

DURABRITE

ACABADO ACRÍLICO PARA PISOS.

Acabado poliuretano compuesto por polímeros uretánicos y acrílicos.

Proporciona un excelente nivel de brillo, otorgando "efecto piso mojado" a pisos de mosaico, mármol, goma, plástico, terrazo, etc.

Brinda mayor durabilidad y protección a los pisos, formando una capa impermeabilizante resistente a pisadas, rayones, marcas y suciedades, facilitando así el mantenimiento diario de los pisos.

Su transparencia característica, mantiene el color original del piso.

Su exclusiva fórmula con propiedades antideslizantes, brinda pisos más seguros.

Ideal para alto tránsito y grandes áreas, tales como hipermercados, centros comerciales, hoteles, aeropuertos, etc. Producto formulado con componentes activos biodegradables.

Producto Listo Para Usar.

Validez: 2 años.

PRECAUCIONES:

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES

DOMESTICOS.

Este producto no está formulado para su uso en niños.

No utilizar en exteriores. Usar en ambientes ventilados.

No comer, beber ni fumar mientras manipula este producto.

No inhalar. Evite el contacto con los ojos.

En contacto con la piel, lavar con abundante agua.

En caso de ingestión no induzca al vómito, beba abundante agua y consulte a su médico llevando el envase o rótulo, o llame inmediatamente al:

0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.

(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS.

(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.

No mezclar con otras sustancias químicas. No trasvasar el producto a otros envases.

No utilizar el envase vacío para otros fines.

No reutilizar este envase.

Almacenar en el envase original, tapado, en un ambiente seco, oscuro y fresco.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1 Antes de aplicar DURABRITE remover ceras y suciedades usando removedor de ceras STRIP (E.E. N° 2019-05042988) con lustralavadora de baja velocidad (con paño negro).
- 2 Luego, aplicar limpiador neutral de pisos NEUTRAL KLEEN (T.I. N°: 584/2016) con mopa de lavado y dejar secar.
- 3 De ser necesario aplicar sellador acrílico ACRY SEEL (T.I. N°: 1079/2017) para obtener un mejor anclaje del acabado y dejar secar.
- 4 Aplicar de manera uniforme finas capas de DURABRITE con mopa de rayón o nylon. Aplicar de 4 a 5 capas para obtener mayor protección y durabilidad, dejando secar la superficie entre capa y capa.
- 5 Sugerimos mantener el piso diariamente con Limpiador neutral de pisos NEUTRAL KLEEN (T.I. N°: 584/2016) y lustralavadora de alta velocidad (con paño natural/pelo de chanchito).



COMPOSICIÓN: Cera uretanica/acrílica - Agua desmineralizada - Coalescentes - Plastificantes - Conservantes.



ANMAT T.I.N°: 1264/2017.

CONT. NETO	PRESENTACIÓN	PCS / CAJA	SKU	EAN
5 litros.	Bidón	4 unid.	QUITCE307055L00	7798188650713

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel (+5411) 4772-5400 / 5700

info@casathames.com

casathames.com