

Agua caliente con motor de combustión

HDS 801 B



Limpiadora de alta presión móvil con agua caliente y motor de combustión para uso universal en cualquier sitio donde no haya disponible una conexión de corriente.

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola pulverizadora cargado pistola de alta presión
- Manguera de alta presión 10 m
- Tubo pulverizador 550 mm 550 mm
- Boquilla triple (0°/25°/40°) .
- Modelos Cage - con bastidor tubular protector
- Robusto bastidor tubular de acero para transporte por grúa



No de pedido: 1.210-101.0

Datos técnicos:

Presión bar /MPa	140/14
Volumen transportado l/h	600
Temperatura máx. °C	Máx. 80
Consumo de gasóleo a plena carga (kg/h)	3,7
Tipo de motor	GX 160 K1/gasolina
Fabricante	Honda
Potencia del motor efectiva (kW)	3,6
Potencia del motor bruta (kW /PS)	4/5,5
Peso (kg)	110
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1168x862x767

Accesorios opcionales

Accesorio limpiador de superficies FRV 30 ME


FRV 30 ME

No de pedido 2.642-911.0



Manguera de aspiración FRV 30 me

No de pedido 4.441-040.0



Accesorio para la limpieza de superficies FRV 30


FRV 30

No de pedido 2.642-999.0



Juego de montaje borde de goma

No de pedido 2.642-910.0



Acoplamiento

Conector de mangueras

Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma

No de pedido 4.403-002.0



Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

Chorro concentrado de alta presión para suciedad particularmente resistente.

No de pedido 2.884-533.0



Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°

Chorro de alta presión en abanico para la eliminación de suciedad particularmente resistente

No de pedido 2.883-388.0



Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°

Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°

Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie. Adecuado para superficies delicadas

No de pedido 2.884-522.0



Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°


Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

Boquilla de chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad particularmente resistente

No de pedido 2.883-805.0



No de pedido 2.884-521.0



Boquilla de chorro triple touchless (conmutable sin neces. de mandos ni pulsadores)

Boquilla triple, touchless (de conmutación directa)

No de pedido 4.767-112.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 25 / 040

El chorro giratorio hacia delante elimina la suciedad más incrustada. Los tres chorros hacia atrás se encargan del necesario empuje y de un manejo cómodo.

No de pedido 6.415-944.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 30 / 040

El chorro giratorio hacia delante elimina la suciedad más incrustada. Los tres chorros hacia atrás se encargan del necesario empuje y de un manejo cómodo.

No de pedido 6.415-946.0



Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 35 / 040

El chorro giratorio hacia delante elimina la suciedad más incrustada. Los tres chorros hacia atrás se encargan del necesario empuje y de un manejo cómodo.

No de pedido 6.415-948.0



Boquilla rotativa - conmutable a aspiración de detergente

Boquilla turbo - conmutable a aspiración de detergente

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica. Conmutable a aspiración de detergente (Baja presión) máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-950.0



Boquilla rotativa, grande

Boquilla turbo no conmutable

Boquilla turbo, chorro concentrado giratorio, 10 veces más rendimiento de limpieza. Máxima vida útil gracias a la boquilla / el anillo de cerámica máx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-252.0



Cepillo de lavado giratorio

Cepillos de lavado rotativo

No de pedido 4.762-559.0



Cepillos de lavado rotativo

No de pedido 4.762-562.0



Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

Instalación de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)

Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal



No de pedido 4.762-022.0

Elemento de empalme

Rosca de boquillas / tubuladura con rosca

Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.



No de pedido 4.402-022.0

Estándar

Manguera de alta presión, 10 m, DN 6, conexión de pistola AVS

con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. AN 6 / 155 °C / 250 bar



No de pedido 6.391-238.0

Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, incluye acoplamiento giratorio

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.



No de pedido 6.390-010.0

Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, 315 bar, prolongación

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.



No de pedido 6.390-031.0

Manguera de alta presión, 15 m, DN 10, 220 bar, prolongación

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.



No de pedido 6.390-023.0

Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.



No de pedido 6.391-342.0

Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 30 m, diámetro nominal 8, incluye acoplamiento giratorio

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.

No de pedido 6.390-293.0



Filtro Fino de Agua

Filtro fino de agua, con adaptador

Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.

No de pedido 4.730-102.0



Inaktiv

Manguera de alta presión, 10 m DN 8, 315 bar, prolongación

No de pedido 6.389-891.0



Manguera de alta presión longlife 400, 10 m, DN 8, prolongación

No de pedido 6.390-026.0



Inyector de detergente con alta presión

Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)

Dosificación de detergentes. En alta y baja presión, separado del equipo. Dosificación máx. del 15 %

No de pedido 3.637-001.0



Juego de boquillas para juego de espuma Inno/Easy

Kit de boquillas 055 para Inno/Easy Set 500-600 l/h

Óptima adaptación a las diferentes prestaciones de los aparatos, para un trabajo de limpieza económico y rentable.

No de pedido 2.640-870.0



Lanza

Lanza de 550 mm, no giratoria

Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual, no giratorio. En combinación con una pistola con prolongación

No de pedido 4.760-665.0



Lanza telescópica

Correa de sujeción para tubo pulverizador telescópico

Cómoda correa de sujeción para brindar una mayor comodidad durante el trabajo con la lanza telescópica (6.394-690). La carga se reparte de forma óptima sobre el cuerpo y permite, así, periodos de trabajo más prolongados.

No de pedido 6.373-987.0



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

Para ampliar el radio de acción con la limpiadora de alta presión. Acoplamiento a ambos lados M 22 x 1,5.

No de pedido 6.388-083.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 20 m, DN 8, prolongación

con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5

No de pedido 6.390-027.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 6, incl. acoplamiento giratorio

Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5


No de pedido 6.391-883.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 15 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

Con articulación giratoria, 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.389-709.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 30 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

Con acoplamiento giratorio 2 x M 22 x 1,5

No de pedido 6.390-294.0



Longlife para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5



No de pedido 6.391-864.0

Manguera de alta presión sector alimentario 400 bares, 20 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, material que no destiñe. Con acoplamiento giratorio 2 x M22 x 1,5



No de pedido 6.391-887.0

Para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, sector alimentario, prolongación

Para el sector alimentario, acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones, diámetro nominal 8, con acoplamiento giratorio, para la industria alimentaria, hasta 155 °C



No de pedido 6.389-479.0

Manguera de alta presión, 20 m, diámetro nominal 8, sector alimentario, prolongación

Para el sector alimentario, acoplamientos en ambos extremos M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones, diámetro nominal 8, con acoplamiento giratorio, para la industria alimentaria, hasta 155 °C



No de pedido 6.389-581.0

Pistola con sistema easy press y reducción de la fuerza de sujeción (patente de Kärcher)

Pistola Easy Press prolongada

Pistola de alta presión prolongada Easy Press para mangueras de alta presión con acoplamiento giratorio



No de pedido 4.775-529.0

Portaboquillas

Portaboquillas de bola

Para la conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro concentrado a chorro plano, así como la aspiración de detergente a baja presión, girando una tuerca moleteada, sin acoplamiento de boquilla (se necesita la boquilla de alto rendimiento específica de Kärcher).



No de pedido 4.764-012.0

Tambor portamanguera acoplable

Kit de montaje de enrollador de mangueras para HDS 801/1050 B/D

Juego acoplable para montar en la máquina. Para guardar la manguera de forma segura y ahorrando espacio (con manguera de prolongación hacia la conexión - salida- de alta presión del aparato). Se puede girar estando bajo presión. Acoplamiento 22 x 1,5.



No de pedido 2.637-733.0

Tambor portamangueras de enrollado automático

Juego de montaje enrollador de mangueras

No de pedido 6.392-975.0



Juego de montaje enrollador de mangueras

No de pedido 6.392-965.0



Venturí de boquilla para nº de pedido 3.637-001.0

Acoplamiento de boquilla para n.º de pedido 3.637-001.0, baja presión para equipos hasta 1100 l/h

Baja presión para aparatos hasta 1.100 l/h

No de pedido 4.769-001.0

