



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

### **DESENGRASANTE**

---

#### 1. Identificación de la sustancia/preparación y nombre de la empresa.

Nombre o código del producto: **RAPID PLUS**.

Dirección: Aguirre 736 Capital Federal - Buenos Aires - Argentina.

Teléfono: 4772-5 400/57 00. Fax: 4777-0493.

Internet: [www.casathames.com](http://www.casathames.com)

Número de teléfono de emergencia de la empresa: 4772-5400 (rotativa)

#### 2. Composición/información sobre los componentes.

##### **Clasificación SGA**

Corrosión cutáneas: Categoría 1A

Lesiones oculares graves: Categoría 1

Irritante cutáneo, categoría 2

##### **Elementos de las etiquetas del SGA**

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia: Peligro

Declaraciones sobre riesgos: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Medidas de precaución: **Prevención:**

Lave la piel minuciosamente después del manejo. Usar guantes/ ropa de protección/equipo de protección para los ojos/ la cara.

**Respuesta:**

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

Quitar inmediatamente la ropa contaminada.

Enjuagar la piel con agua/ ducharse.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

**Almacenamiento:** Guardar bajo llave.

**Eliminación:** Eliminación de contenidos/contenedor a una planta de eliminación de residuos aprobada.

**Otros peligros:** No conocidos.

**INDICACIONES DE PELIGRO:**

H314 - PROVOCA QUEMADURAS GRAVES EN LA PIEL Y LESIONES OCULARES GRAVES

H315 - PROVOCA IRRITACIÓN CUTÁNEA

H318 - PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta, concienzudamente tras la manipulación.

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

Composición/información de los componentes

Nombre químico	%	Nº CAS
1) Hidróxido de sodio	0.50 - 2.00	1310-73-2
2) Metasilicato de Sodio	0.50 - 2.00	10213-79-3

### 3. Identificación de los riesgos del preparado.

Número ONU: 1719 (Hidróxido de Sodio, Metasilicato de Sodio)



#### **4. Primeros auxilios.**

Instrucciones generales:

En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, solicitar ayuda médica. Tras la inhalación: Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. No administrar nada por vía oral. En caso de inconsciencia, colocarlo de costado y solicitar ayuda médica.

Tras el contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel afectada con agua y jabón y enjuagars rigurosamente. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Tras el contacto con los ojos: Quitar las lentes de contacto. Lavar los ojos con agua en abundancia, manteniendo los párpados abiertos (aproximadamente 10 ó 15 minutos). Buscar ayuda médica.

Tras la ingestión: Limpiar la boca inmediatamente y beber mucha agua. No provocar el vómito. Mantener al afectado en caliente y en reposo. Informar inmediatamente al médico.

#### **5. Medidas para combatir incendios.**

Medios de extinción apropiados: Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, polvo, agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados por razones de seguridad: Chorro directo de agua. Determinados peligros generados por la sustancia, sus productos de combustión o los gases producidos. : Debido a los componentes orgánicos en el producto, el fuego puede producir olor desagradable.

La inhalación de los productos de descomposición puede causar efectos graves para la salud.

Equipo especial de protección: Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado. Enfriar los envases cerrados cercanos al foco de incendio.

#### **6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental.**

Medidas de protección personal: Observar medidas de seguridad (véanse apartados 7 y 8).

Medidas de protección del medio ambiente: En caso de contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según lo establecido en la legislación local.

Procedimientos de limpieza: Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes, no inflamables (p.ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local, (ver apartado 13). Limpiear preferentemente con detergente, evitar en lo posible el uso de disolventes.

#### **7. Manipulación y almacenamiento.**

Manipulación: Instrucciones de seguridad en la manipulación.

Evitar que el producto entre en contacto con los ojos o la piel. Evitar la inhalación de vapores y nieblas procedentes del pulverizado.

Durante la aplicación no se debe fumar, comer o beber. Para la protección personal consultar el apartado 8. Cumplir con las disposiciones legales sobre seguridad y protección.

Instrucciones de protección contra incendios y explosiones.

Depositar los recipientes secos y bien cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.

Almacenamiento: Requisitos en recintos de almacenamiento y recipientes Mantener los envases bien cerrados. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Una vez abiertos, los envases deben cerrarse cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. Evitar el acceso a personas no autorizadas. Mantener alejado de fuentes de ignición y llamas desprotegidas. No hay que observar medidas de protección antiexplosiva, a menos que el producto sea expuesto, durante su almacenamiento, a una temperatura superior a su punto de inflamación.

Instrucciones de almacenamiento con otros productos.

Mantener alejado de materiales ácidos.

Otras indicaciones respecto a las condiciones de almacenamiento. Conservar el producto en envases de material idéntico al original. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger del calor y de la luz solar. Mantener alejado de fuentes de ignición.

Temperatura de almacenamiento: 5 - 40°C

#### **8. Controles de exposición/protección personal.**

Medidas técnicas: Procurar una buena ventilación, lo cual puede conseguirse con un extractor de aire local o un sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente, para mantener las concentraciones de partículas de polvos por debajo de los valores límites de exposición en el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración apropiado homologado para ello. Valores límites de exposición en el trabajo:

Nº CAS	Valores límites
1310-73-2	IPR-MUS LD5 0 4 0 mg kg <sup>-1</sup> TLV 2 mg m <sup>-3</sup>
27176-87-0	ORL-RAT LD50 650 mg/kg.
64-02-8	(PEL):15 mg/m <sup>3</sup> polvo total, 5 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction (TLV):10 mg/m <sup>3</sup> polvo total.
10213-79-3	(TLV):10 mg/m <sup>3</sup> polvo total.

Equipo de protección personal.

Protección respiratoria: Si se sobrepasan los valores límites de exposición en el trabajo, es preciso utilizar un equipo de respiración homologado para ello, (semimáscara con filtro combinado, como mínimo clase de filtro A1P2 o máscara protectora de ventilación extraña).

Protección de las manos: Es necesaria en caso de contacto frecuente o prolongado.

Protección de los ojos: Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos.

#### **9. Propiedades físicas y químicas.**

Forma: Líquido.

Color: Ambar.

Olor: Característico.

pH: 11,0 - 12,4

Cambio / alteración de estado Temperatura de ebullición / /Intervalo de ebullición: n.e.d.

Punto de fusión/Intervalo de fusión: n.e.d.

Punto de inflamación: > +100°C

Temperatura de autoignición: > 200°C  
Límites de explosión, inferior: > 35 g/m<sup>3</sup>  
Superior: n.e.d.  
Presión del vapor: n.e.d.  
Densidad: 1.04g/cm<sup>3</sup> a 20°C  
Solubilidad: se mezcla con agua  
Viscosidad: n.e.d.

#### **10. Estabilidad y reactividad.**

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento (véase apartado 7).  
Productos peligrosos de descomposición: A temperaturas elevadas pueden generarse productos peligrosos de descomposición, como p. Ej. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

#### **11. Información toxicológica.**

La inhalación de concentraciones de disolventes por encima del valor límite de exposición en el trabajo puede causar graves efectos para la salud, como la irritación de mucosas y del sistema respiratorio.

Indicios y síntomas: dolores de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular, somnolencia y, en casos excepcionales, inconsciencia. El contacto prolongado o repetido con el producto produce la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a la desecación de la misma. El producto puede penetrar en el cuerpo a través de la piel.

#### **12. Información ecológica.**

Demanda química de oxígeno (DQO): N.D.  
Biodegradabilidad: >70%  
Toxicidad para bacterias: N.D.

#### **13. Consideraciones sobre la eliminación.**

Residuos: n.e.d.  
Embalajes/envases usados: Recomendación  
Los envases usados vacíos pueden ser cedidos a empresas de tratamiento de chatarra o de reacondicionamiento.

#### **14. Información relativa al transporte.**



**ANTTI, IMO/IMDG, ICAO/IATA**

14.1 Número ONU: Mercancías no peligrosas  
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Mercancías no peligrosas.  
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: Mercancías no peligrosas.  
Clase: -  
Etiqueta(s) de peligro: 8  
14.4 Grupo de embalaje: Mercancías no peligrosas III  
14.5 Peligros para el medio ambiente: Mercancías no peligrosas.  
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: Mercancías no peligrosas.  
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: El producto no se transporta a granel en cisternas.

**15. Informaciones reglamentarias.**

Etiquetado: no identificación obligatoria.  
Reglamentación nacional:

**16. Otras informaciones.**

Indicaciones de peligro de las sustancias contenidas mencionadas en el apartado 2.  
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y el contacto con la piel. R37 Irrita las vías respiratorias.  
En caso de sistemas de varios componentes, se deben observar las fichas de datos de seguridad de todos los componentes. Explicación de las abreviaturas: n.e.d. no existen datos n.a. no aplicable  
VLAED Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria VLAEC Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración  
La información contenida en esta ficha de datos de seguridad significa exclusivamente una descripción de las probables exigencias de seguridad y se basan en el nivel actual de nuestros conocimientos.  
Esta información no debe considerarse como una garantía de sus propiedades. El usuario de nuestros productos ha de observar las leyes y disposiciones vigentes bajo su propia responsabilidad.

Versión: 4