

# ESCOBILLÓN SANITARIO THAMES®

Escobillón fabricado con base inyectada de **polipropileno sólido** y **fibras de PBT de rigidez media**. Herramienta sanitaria indispensable para limpiar en hospitales, industrias alimenticias y en cualquier área dónde la seguridad y la higiene sean elementales. Excelencia y rendimiento asegurado. Compatibles con cabos de fibra de vidrio o aluminio con rosca nacional.

Medida: 60cm

CARACTERÍSTICAS GENERALES													
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN				ABSORCIÓN DE AGUA				RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	E	B	E	I	I	B	E	I	E	I	E		

  

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	120 °C	130 °C	190 °C	E	E	E	B	E	B	E	E	E	E	B	E

<b>E</b>	EXCELENTE	<b>B</b>	BUENA	<b>S</b>	SUFICIENTE <sup>(1)</sup>	<b>I</b>	INSUFICIENTE	<b>N/A</b>	NO APLICA
----------	-----------	----------	-------	----------	---------------------------	----------	--------------	------------	-----------

\*Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante. Exposiciones intermitentes no le afectan.

## CODIFICACIÓN POR COLORES:



El uso de un cepillo adecuado, reduce el riesgo de contaminación pero no elimina la responsabilidad del usuario de limpiar adecuadamente estas herramientas después de su utilización.

