



HD 6/15 G Classic

La HD 6/15 G es móvil y de fácil mantenimiento, con motor de combustión, accesorios y bomba de cigüeñal resistente. Ideal para el sector de la construcción y la agricultura. Caudal de agua: 600 l/h.



1 - 2 h



EASY PRESS



1 Gran autonomía

- Uso independientemente de la alimentación de corriente gracias a los potentes motores de gasolina.
- Gracias a los accesorios opcionales, los equipos pueden aspirar agua, por ejemplo, de estanques y lagos.



2 Concepto de accesorios

- Práctico alojamiento para la manguera y la lanza de alta presión directamente en el equipo.
- Compartimento para boquillas, herramientas y otros componentes pequeños.



3 Alta movilidad

- Asa de empuje ergonómica para un transporte sencillo.
- Grandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares.



4 Fácil mantenimiento y de larga vida útil

- Bomba de cigüeñal robusta con calidad acreditada de Kärcher.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.



HD 6/15 G Classic

- El bastidor tubular de acero protege contra daños
- Robusta bomba de cigüeñal

Filtros de cartucho

Número de pedido	1.187-003.0	
Código EAN	4054278024646	
Presión de trabajo	bar / MPa	150 / 15
Máxima presión	bar	200
Volumen transportado	l/h	600
Temperatura de entrada máx.	°C	60
Tipo de motor	G200FA/gasolina	
Potencia del motor	kW / PS	4,1 / 5,6
Peso	kg	44,7
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	799 × 637 × 1097

Equipamiento

Pistola	Pistola Easy Press	
Manguera de alta presión	m	10
Lanza de aspersión	mm	840
Sistema antirrotaciones (AVS)	-	
Dispositivo de arranque eléctrico	-	
Servo Control	-	

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-003.0



		Número de pedido		Tamaño de la boquilla			Precio	Boquilla para ranuras	
Boquillas de chorro triple									
Boquilla de chorro triple 040	1	4.767-150.0	300 bar	40					<input type="checkbox"/>

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-003.0



		Número de pedido	Volumen transportado				Precio	Boquilla para ranuras	
Sistema de espuma Inno Foam									
Sistema para la aplicación de espuma Inno Foam con inyector de detergente	1	2.640-151.0						Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para equipos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Doble tubo pulverizador con boquilla de espuma y conmutación a chorro de alta presión para el lavado final, etc., inyector de detergente de alta presión con válvula de dosificación de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.	<input type="checkbox"/>
Set de boquillas para los sistemas Inno / Easy Foam									
Kit de boquillas 055 para Inno/ Easy Set 500-600 l/h	2	2.640-870.0	500-600 l/h						<input type="checkbox"/>

HD 6/15 G CLASSIC

1.187-003.0

KÄRCHER



		Número de pedido	Longitud	Diámetro		Precio	Boquilla para ranuras	
Filtro fino para agua								
Filtro fino de agua, con adaptador	1	4.730-102.0					Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.	<input type="checkbox"/>
Filtro fino de agua, 100 µm, R 1 in	2	2.638-270.0						<input type="checkbox"/>
Manguera suministro de agua								
Manguera de alimentación de agua	3	4.440-270.0	7,5 m					<input type="checkbox"/>