

HOT PLUS

DESENGRASANTE · DESCARBONIZANTE · DESINCRUSTANTE

Desengrasante alcalino concentrado de alto poder de acción.

Para su uso en establecimientos habilitados por senasa.

Penetra, remueve y desincrusta grasas minerales, grasas carbonizadas, costras, aceites y residuos generales.

Ideal para limpiar hornos, campanas, freidoras, parrillas, paredes, pisos, etc.

Indicado para la industria alimenticia, frigorífica, industrias lácteas, etc.

DILUCIÓN:

Limpieza Dificil: 1:20 / diluir 50 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 100 lts. de solución desengrasante.

Limpieza General: 1:40 / diluir 25 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 200 lts. de solución desengrasante.

Mantenimiento: 1:60 / diluir 16,6 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 301 lts. de solución desengrasante.

Validez: 2 años.

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1 Diluir HOT PLUS de acuerdo a las condiciones sanitarias de la superficie a limpiar.
- 2 Aplicar en forma manual, con pulverizador o paño. Puede ser utilizado para limpieza por inmersión.
- 3 Dejar actuar unos instantes, sin dejar que seque.
- 4 Fregar con cepillo y/o máquina.
- 5 Enjuagar con abundante agua potable.

PRECAUCIONES:

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO Y LA HOJA DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
 MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Contiene un producto fuertemente alcalino (Hidróxido de Sodio 7%).

¡PELIGRO! ¡CÁUSTICO! Causa quemaduras graves.

El contacto con los ojos puede causar ceguera.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente con los párpados levantados por 15 minutos.

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada.

¡Cuidado! Peligrosa su ingestión.

No comer, beber o fumar durante la aplicación.

En caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 ó 2 vasos de agua.

En todos los casos consulte inmediatamente al

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160;

HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300;

HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919

o al médico llevando el rótulo y/o envase del producto.

Evite la inhalación y el contacto con el producto.

Use equipamiento de protección adecuada: guantes, gafas de seguridad, delantal y botas durante la manipulación y aplicación del producto. No aplique sobre superficies calientes.

No mezcle con otras sustancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua.

Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros fines.

Mantenga este recipiente bien cerrado en lugar seco, fresco y ventilado, sin acceso a desagües y/o alcantarillas. Contener los derrames con arena, tierra de diatomeas u otro material absorbente apropiado, depositando en un recipiente/bolsa para su eliminación, destinar a área de descarte apropiado de acuerdo a legislación local y/o nacional.

Datos ACGIH TLV para HIDROXIDO DE SODIO (CAS 1310-73-2): 2ppm.

Datos ACGIH TLV para Dipropilenglicol Monometil Eter (34590-94-8): 100ppm.



COMPOSICIÓN: Hidróxido de Sodio 7% - Dipropilenglicol Monometil Eter 10% - Tensioactivo no iónico.



ANMAT RNPUD N°: 0250007

SENASA N°: C-1859

| CONT. NETO | PRESENTACIÓN | PCS / CAJA | SKU | EAN |
|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| 5 litros. | Bidón | 4 unid. | QUITDG308035L00 | 7798188650171 |

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel (+5411) 4772-5400 / 5700

info@casathames.com

casathames.com